

## Description

Le caractère de nos pavés, imitant parfaitement ceux du XVII<sup>e</sup> siècle, apporte à votre demeure un style rustique s'adaptant aisément aux environnements contemporains.

Notre procédé de fabrication permet une large diversité de couleurs teintées dans la masse, ainsi qu'une fiabilité et résistance au gel.

En fonction de la géologie de votre terrain et du support, nos pavés peuvent se poser collés, scellés dans une chappe ciment, sur béton drainant posé sur sable, etc...

Selon les supports, nos pavés sont adaptés pour les allées carrossables, cours et bordure.



# Martial GRUX

**fabricant**

## PAVE

### Nos modèles

2 cm	Les longueurs varient entre 11 cm à 20 cm Les largeurs varient de 11 cm, 13 cm ou 15 cm. Poids : 37kg/m <sup>2</sup>
4 cm	Les longueurs varient entre 11 cm à 20 cm Les largeurs varient de 11 cm, 13 cm ou 15 cm. Poids : 70kg/m <sup>2</sup>
6 cm	Les longueurs varient entre 11 cm à 20 cm Les largeurs varient de 11 cm, 13 cm ou 15 cm. Poids : 121kg/m <sup>2</sup>

### Pose et entretien

Nous vous conseillons notre colle blanche ainsi que notre joint ton pierre pour la pose de vos pavés.

Une fois vos pavés posés, il est nécessaire de bien les traiter avec un produit hydrofuge.

Il faut compter un sac de colle pour 3 m<sup>2</sup> de pavé.

Pour le joint voici le nombre de m<sup>2</sup> que l'on peut poser avec un sac de 25 kg de joint ton pierre :

Pavé 2 cm d'épaisseur : 3 m<sup>2</sup>

Pavé 4 cm d'épaisseur : 1.5 m<sup>2</sup>

Pavé 6 cm d'épaisseur : 1 m<sup>2</sup>

### contactez-nous

- 03.80.21.96.00
- Contact@gruxdallage.com
- 49 route de Beaune, 21190 Corpeau
- Instagram/Facebook : gruxdallage

